

# **Bedienungsanleitung**

**Artikelnummer:** 67818100

**Artikelbezeichnung:** Verlängerungskabel 8A IV  
Wendelleitung 4m, 2 x 0,75mm<sup>2</sup>,  
große Kupplung

## **Inhalt:**

- 1 Sicherheitshinweise
- 2 Beschreibung und Funktion
- 3 Bestimmungsgemäße Verwendung
- 4 Technische Daten

## **1 Sicherheitshinweise**

- Das Verlängerungskabel darf nicht verwendet werden, wenn der Stecker, das Kabel oder die Steckdose beschädigt sind!
- In die Steckdose dürfen keine festen oder flüssigen Stoffe gelangen, ausgenommen des dafür vorgesehenen Steckers!
- Sollte die im Sicherheits-Universalstecker verbaute Sicherung durch Fehlfunktion oder Überlast auslösen, ist diese durch eine gleichwertige Fahrzeugsicherung (Torpedosicherung) 8 A zu ersetzen. Die Verwendung eines anderen Sicherungstyps (Gehäuse oder Strom) ist nicht zulässig!
- Der Stecker darf in Zigarettenanzündersteckdosen nur mit aufgesteckter Ausgleichshülse betrieben werden.
- Betreiben Sie mehrere Verlängerungskabel nicht hintereinander gesteckt
- Für aus einer Missachtung der bestimmungsgemäßen Verwendung entstehende Schäden haftet die Herstellerfirma nicht.

## **2 Beschreibung und Funktion**

Verlängerungskabel für Bordnetze mit 12-24V mit Sicherheits-Universalstecker 8A, Leitung 2 x 0,75m<sup>2</sup> 0,6 – 3,0m lang und Kupplung mit großer Steckdose.

### **3 Bestimmungsgemäße Verwendung**

Das Verlängerungskabel ist ausschließlich für den elektrischen Anschluss in Spannungsbereichen von 12 bis 24 V/DC Bordnetzen einsetzbar.

Der Sicherheits-Universalstecker ist mit aufgesteckter Hülse nur für den Anschluss an eine Powersteckdose oder Zigarettenanzünder geeignet.

Ohne Ausgleichshülse darf der Sicherheits-Universalstecker nur in einer DIN 4165 Steckdose eingesteckt werden.

Mit dem Verlängerungskabel dürfen nur Verbraucher mit einer maximalen Stromaufnahme von 8 A angeschlossen werden.

In die große Kupplung dürfen nur passende Stecker eingesteckt werden.

### **4 Technische Daten**

Eingang:	maximal 24 V/DC
Strombelastung:	max. 8A
Kabel:	2 x 0,75mm <sup>2</sup> 0,6 – 3,0m



Mit dem CE Zeichen erklärt PRO CAR, dass das Produkt die grundlegenden Anforderungen und Richtlinien der europäischen Bestimmungen erfüllt.