



Beste Lichtverhältnisse für anspruchsvolle Arbeiten – Profi LED Strahler für Handwerk und Industrie

Der LED Strahler SH-5.700 wurde für den professionellen Einsatz auf der Baustelle, in der Werkstatt und Industrie konstruiert: Seine neutralweiße (4.000 K) Hochleistungs-COB-LED liefert sofort extrem helles Licht. Der im vollen Umfang schwenkbare Strahlerkorpus (150°) erlaubt eine zielgerichtete Ausrichtung des Lichtkegels.

Leuchtstarke 6.000 Lumen und ein Abstrahlwinkel von 120° ermöglichen eine großflächige, intensive und absolut gleichmäßige Ausleuchtung des Arbeitsbereichs.

Der massive Arbeitsstrahler (IP 65) ist gegen Staubablagerungen im Inneren, Regen und Strahlwasser aus beliebigem Winkel geschützt. Er kann dauerhaft im Innen- und Außenbereich in feuchter und schmutziger Umgebung eingesetzt werden.

Durch die verwendeten Materialien und die erstklassige Verarbeitung besitzt der Profi LED Strahler SH-5.700 eine Qualität, die sich unter den härtesten Bedingungen auszahlt.

Die wichtigsten Merkmale und Features:

- Extrem leuchtstark dank 60 W COB LED mit 6.000 lm
- Großflächiges und homogenes Flutlicht in einem Abstrahlwinkel von 120°
- Leuchtweite bis zu 80 m
- Farbtemperatur: neutralweiß (4.000 K)
- Gewölbte Linse aus gehärtetem Glas für eine optimale Ausleuchtung
- Zusätzlicher Schutz der LED durch nach innen gewölbtes Gehäuse
- Massives Gehäuse aus Aluminium
- Stufenlos schwenk- und arretierbarer Strahlerkorpus mit 150° Neigungswinkel
- IP 65, Schutz vor Staub, Regen und Strahlwasser
- Kühlrippen auf Vorder- und Rückseite zur effektiven Wärmeableitung
- Leicht zu transportieren dank gummiertem Tragegriff
- Stand- und rutschfest durch Gummikappen am Standfuß
- 50.000 h Lebensdauer der LED
- 80 % Energieersparnis im Vergleich zu Halogen-Strahlern
- Für Netzspannungen von 220 - 240 V AC mit 50/60 Hz geeignet
- Leicht bedienbarer Ein-/Ausschaltknopf
- 5 m Netzkabel mit Schuko-Stecker®



150°
Schwenkbarer
Strahlerkorpus

Technische Daten

Stromversorgung	220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Leuchtmittel	COB LED ZC40
Leistungsaufnahme (max.)	60 W
Lichtstrom (max.)	6.000 lm
Wirkungsgrad	100 lm/W
Farbtemperatur	4.000 K (Neutralweiß)
Lebensdauer LED	50.000 h
Leuchtmodi	Flutlicht
Leuchtweite (max.)	80 m
Abstrahlwinkel	120°
Neigungswinkel Leuchtenkopf	150°
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 65
Energieeffizienzklasse	A+
Temperaturbereich	-20 °C bis +40 °C
Stromanschluss	H05RN-F 3 x 1 mm ² mit Schukostecker®, 5 m
Material	Aluminium
Farbe	silber
Abmessungen	315 x 260 x 205 mm
Gewicht	3,10 kg
Art.-Nr.	557000

Lieferumfang

- LED Strahler SH-5.700
- Bedienungsanleitung
in DE, GB, FR, NL, ES, PL

Staudte Hirsch

Designed in Germany.
Powered by IVT.

IVT Innovative Versorgungstechnik GmbH

Dienhof 14, D-92242 Hirschau
fon + 49 (0) 9622 71991-0
fax + 49 (0) 9622 71991-20
info@ivt-hirschau.de
www.ivt-hirschau.de

Technische Änderungen, Druckfehler
und Irrtümer vorbehalten.
© by IVT, Stand 01/2019