

## Produktdatenblatt

Artikelnr. 90.200.1020.2

Konfektionierte Leitung GST08I2BS 75T 10BLO2

GST08i2 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 1,0 m, 2-polig, Kodierung  
 Kleinspannung parallel 50 V, 6 A, Kodierfarbe lichtblau, Leitungsfarbe weiß,  
 Leiterquerschnitt 0,75 mm<sup>2</sup>, Kabeltyp H03V2V2H2-F



Artikelnr.	90.200.1020.2
EAN	4049088365041
Bestelleinheit	1 Stück

## Zulassungen



## Technische Daten

### Allgemein

Bemessungsstrom	6 A
Bemessungsspannung	50 V
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Kodierung Code	Code 2
Verriegelbar	nein
Farbe der Codierung / Kontakteinsatz	lichtblau
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	weiß

### Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	0,75 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP20
Typ der Leitung	H03V2V2H2-F
Farbe der Leitung	weiß
Kabeldurchmesser min.	3,5 mm
Kabeldurchmesser max.	5,5 mm
Leistungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierte Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	Stecker

### Werkstoff

Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	90 °C

Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	90 °C
Brandlast	0 kWh

### Abmessungen

Gesamtlänge	1 m
-------------	-----

### Klassifikation

ECLASS 8.1	27440604
ETIM 6.0	EC002587
ETIM 5.0	EC002587
ETIM 4.0	EC002587