



Produktdatenblatt

Artikelnr. 90.200.0524.2

Konfektionierte Leitung GST08I2-S 75T 05BLO2

GST08i2 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, Länge 0,5 m, 2-polig, Kodierung Kleinspannung parallel 50 V, 6 A, Kodierfarbe lichtblau, Leitungsfarbe weiß, Leiterquerschnitt 0,75 mm², Kabeltyp H03V2V2H2-F



Artikelnr.	90.200.0524.2
EAN	4049088365034
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	6 A	
Bemessungsspannung	50 V	
Verschmutzungsgrad	2	
Mechanische Kodierung Code	Code 2	
Verriegelbar	nein	
Farbe der Codierung / Kontakteinsatz	lichtblau	
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	weiß	

Ausführung

-	
Leiter-Nennquerschnitt	0,75 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	7 mm
Abmantellänge	21 mm
Leiterendenbehandlung	Aderendhülse
Typ der Leitung	H03V2V2H2-F
Farbe der Leitung	weiß
Kabeldurchmesser min.	3,5 mm
Kabeldurchmesser max.	5,4 mm
Leitungsart	Stecker - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	Stecker
Ausführung Seite 2	freies Leitungsende

Seite: 1 von 2





Werkstoff

Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	90 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	90 °C
Brandlast	0 kWh

Abmessungen

Gesamtlänge	0.5 m
	U,5 M

Klassifikation

ECLASS 8.1	27440604
ETIM 6.0	EC002587
ETIM 5.0	EC002587
ETIM 4.0	EC002587